

MODELO		F6CCY35B4R	F6CCY50B4R	F6CCY71B4R	F6CCY80B4R	F6CCY100B4R	F6CCY120B4R	F6CCY140B4R	F6CCY160B4R		
Pot. Frigorífica	kW	3,5(1,49-4,75)	5,3 (2,6-5,7)	7,0(3,3-8,1)	8,8(2,2-9,8)	10,5(4,0-12,0)	12,0(2,6-12,3)	14,0(4,2-15,1)	15,2(5,8-17,3)		
Pot. Calorífica	kW	3,8(0,97-5,6)	5,6(2,2-6,15)	7,6(2,7-6,15)	9,4(2,7-11,1)	11,7(2,8-13,1)	13,5(2,0-14,2)	16,1(3,7-18,0)	18,1(4,7-20,5)		
SEER/SCOP	W/W	6,5/4,0	6,5/4,0	6,2/4,0	6,5/4,0	6,2(6,1)/4,0	6,1/4,0	6,1/4,0	6,1/4,0		
Clase Energética		A+/A++	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+		
Alimentación	V/F/Hz	220 / 1 / 50				220 (380)	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50			
Consumo eléctrico	(Frio) kW	1,05	1,53	2,19	2,5	4,0	4,2	4,8	5,25		
Cables alimentación Ud. ext.)	Nº hilos x Sección	mm2	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4 (5x 2,5)	3 x 4	5 x 2,5	5 x 2,5	
Cables alimentación (Ud. int.)	Nº hilos x Sección	mm2	A través de los cables de comunicación								
Interconexión eléctrica	Nº hilos / Sección	mm2	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	
Diámetro tuberías	Pulg.	1/4"- 3/8"	1/4"- 1/2"	3/8"- 5/8"	3/8"- 5/8"	3/8"- 5/8"	3/8"- 5/8"	3/8"- 5/8"	3/8"- 5/8"		
Distancias frigoríficas	Elevación máxima	m	10	20	25	25	30	30	30	30	
	Distancia máxima	m	25	30	50	50	75	75	75	75	
Refrigerante / Precarga	m	R32 / 5 m									
Carga de gas	gr	720	1150	1500	2000	2400	2800	2900	3000		
Carga adicional	(a partir de 5m) gr/m	12	12	12	24	24	24	24	24		
UNIDAD INTERIOR		F5CCY35B4R	F6CCY50B4R	F6CCY71B4R	F6CCY80B4R	F6CCY100B4R	F6CCY120B4R	F6CCY140B4R	F6CCY160B4R		
Caudal de aire	A / M / B	m3/h	600/480/300	880/674/210	1229/1035/825	2100/1800/1500	2400/2040/1680	2400/2040/1680	2600/2210/1820		
Presión disponible		Pa	25 (0 - 60)	25 (0 - 100)	25 (0 - 160)	37 (0 - 160)		50 (0 - 160)			
Nivel sonoro	A / M / B	dBA	35/31/29/23	41/38/34/26	42/40/37/27	50/47/45/41	50/48/46/42	52/49/48/43	50/49/47/42	50/49/47/42	
Dimensiones	Alto x Ancho x Prof.	mm	200x700x450	210x880x674	249x1100x774	249x1360x774	249x1360x774	300x1200x874	300x1200x874	300x1200x874	
Peso neto		kg	18	25	32	41	41	48	48	48	
UNIDAD EXTERIOR		F6LCY35C4RC	F6LCY50C4RC	F6LCY71C4RC	F6LCY80C4RC	F6LCY100C4RC/3	F6LCY120C4RC	F6LCY140C4RC3	F6LCY160C4RC3		
Caudal de aire		m3/h	2.200	2.100	3.500	3.800	4.000	4.000	7.500	7.500	
Nivel sonoro		dBA	54	56	60	62	63	63	64	64	
Dimensiones	Alto x Ancho x Prof.	mm	555x765x333	554x805x330	673x890x342	810x946x410	810x946x410	810x946x410	1333x952x415	1333x952x415	
Peso neto		kg	27	33	44	53	67(81)	71	104	107	
Temperatura límite de funcionamiento	Interior (frio/calor)	°C	17 ~ 32 / 0 ~ 30								
	Exterior (frio/calor)	°C	-15 ~ 50 / -15 ~ 30								

Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.